

Ürün Açıklaması / Product description

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan.

Wall Hanged Condensing Boiler.

Tip Type

B23/B23P/C13/C33/C43/C53/C63/C83

Gaz valfi Gas valve

Otomatik

Model	VEGADENS 65	VEGADENS 80	VEGADENS 100	VEGADENS 115	VEGADENS 125	VEGADENS 150
Anma Isı Yükü (Qn) (Kw)	14,00/63,00	15,00/73,00	20,00/96,00	20,00/108,00	24,00/120,00	27,00/141,00
Isı Gücü Max-Min (80/60°C) (Kw)	13,72/61,34	14,32/71,79	19,48/95,39	17,56/107,38	23,84/117,41	26,17/137,90
Isı Gücü Max-Min (50/30°C) (Kw)	14,88/67,85	15,30/78,55	21,96/105,66	21,62/115,36	26,20/127,1	29,30/150,70
Isı gücünde verim Min-Max. (80/60°C) (%)	98,04/97,71	97,02/97,92	97,11/97,43	98,03/98,06	96,69/97,11	96,79/97,37
Isı gücünde verim Min-Max. (50/30°C) (%)	107,87/106,68	107,35/106,9	107,5/107,18	108,27/106,96	107,68/106,26	107,64/106,64
Kısmi Yük Verimi (36/30°C) (%)	109,45	109,32	109,14	109,14	108,86	108,76
Modülasyon Oranı	22-100	20-100	21-100	19-100	20-100	19-100
Çalışma Su Basıncı (bar)	0,8/4,5	0,8/4,5	0,8/6,0	0,8/6,0	0,80/6,00	0,8/6,0
Su Debisi (m ³ /h)	0,643/2,89	0,674/3,39	0,95/4,46	0,94/4,99	1,04/5,38	1,22/6,58
Pompa Basma Yüksekliği (mss)	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00	12,00
Çalışma Sıcaklığı (°C)	90	90	90	90	90	90
Maksimum Tesisat Sıcaklığı (°C)	95	95	95	95	95	95
Limit Termostat Kapama Sıcaklığı (°C)	100	100	100	100	100	100
Gaz Tüketim Değeri (m ³ /h)	1,43/6,57	1,54/7,66	2,10/9,98	2,05/11,42	2,5/12,07	2,71/15,05
Gaz Besleme Çapı (DN)	20	20	25	25	25	25
Elektrik Güç Kaynağı (V/Hz)	230 V +%10;- %15	230 V +%10;%15	230 V +%10;%15	230 V +%10;- %15	230 V +%10;%15	230 V +%10;%15
Enerji Verimliliği Sınıfı	A	A	A	A	A	A
Enerji Verimliliği Sınıfı (ns)	91,6	92	91,6	92	92	92
Ses Seviyesi Lwa (dB(A))	58,00	58,00	53,00	53,00	52,00	52,00
Baca Gazı Sıcaklığı (80/60°C) (Min/Maks) (°C)	56,90/77,0	57,90/71,3	54,60/73,10	56,2/74,3	59,40/76,1	60,80/75,3
Baca Gazı Sıcaklığı (50/30°C) (Min/Maks) (°C)	37,10/48,5	34,60/45,60	33,10/42,20	34,20/45,10	33,10/46,30	32,50/53,70
NOx Sınıfı	6	6	6	6	6	6
NOx Değeri (mg/kWh)	31,38	28,50	22,60	19,54	32,32	36,63

